



Le DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE de béton prêt à l'emploi

LES AVANTAGES

- Rapide, simple et économique
- Pas de temps d'attente
- Béton de qualité constante et facile à mettre en œuvre
- Utilisation jusqu'à 3h après production
(option retardateur possible)
- Petite quantité à partir de 150 L
- Pas de mélange fastidieux à faire soi-même
- Service Drive avec paiement par carte bancaire
- Commande en ligne possible : www.boutique-selfbeton.fr

SAS MAINTRO BÉTON

12 Rue des entrepreneurs - 86300 CHAUVIGNY

Tél. : 05.49.46.33.16 - Mail : maintrobeton@maintrotp.fr - www.maintrotp.fr

**MAINTRO
BÉTON**

Votre béton prêt à l'emploi en self-service

- 1 Positionnez votre véhicule ou remorque sous le distributeur
- 2 Choisissez la quantité et la recette de béton souhaitée
- 3 Présentez votre ticket au lecteur de QR Code
- 4 Votre béton est prêt en moins de 3 minutes !



Les recettes proposées :

Recette	Type	Retardateur	Désignation	Utilisation
Recette 1	Mortier		Mortier 0-4 dosé à 250 kg de ciment/m3	Chapes maigres, travaux de bordures de jardin, de pavage
Recette 2	Mortier	X	Mortier 0-4 dosé à 250 kg de ciment/m3 + Retardateur	
Recette 3	Mortier		Mortier 0-4 dosé à 300 kg de ciment/m3	Chapes maigres sur sol humide
Recette 4	Mortier	X	Mortier 0-4 dosé à 300 kg de ciment/m3 + Retardateur	
Recette 5	Béton		Béton 0-10 dosé à 250 kg de ciment/m3	Longrines de séparation, bordures de trottoirs, fondation pour poteau de clôtures, de portails, de panneaux, lit de pose porteur, béton de protection pour tuyaux
Recette 6	Béton	X	Béton 0-10 dosé à 250 kg de ciment/m3 + Retardateur	
Recette 7	Béton		Béton 0-10 dosé à 300 kg de ciment/m3	Longrines de séparation, bordures de trottoirs, fondation pour poteau de clôtures, de portails, de panneaux, lit de pose porteur
Recette 8	Béton	X	Béton 0-10 dosé à 300 kg de ciment/m3 + Retardateur	
Recette 9	Béton		Béton 0-10 dosé à 350 kg de ciment/m3	Muret de jardin, lit de pose pour bloc marche, semelles filantes pour Mur L, gabions, etc...
Recette 10	Béton	X	Béton 0-10 dosé à 350 kg de ciment/m3 + Retardateur	



Poids du béton donné à titre indicatif	
Quantité	Poids
150 L	460 kg
250 L	575 kg
500 L	1150 kg
750 L	1725 kg
1000 L	2300 kg

- Conditions particulières : l'option retardateur permet une utilisation dans les 2 à 3 heures après sa production.
- Production possible à partir de 150 L.
- Le béton produit est destiné à des applications non constructives et ne fait référence à aucune norme.
- Votre véhicule doit être adapté à la charge que représente votre commande.
- En cas de forte chaleur prévoir de couvrir votre béton d'une bâche pendant le transport.
- Toute production supérieure à 500 L se fait en plusieurs gâchées.
- Un signal sonore indique la fin de de la production.

SAS MAINTRO BÉTON

12 Rue des entrepreneurs - 86300 CHAUVIGNY

Tél. : 05.49.46.33.16 - Mail : maintrobeton@maintrotp.fr - www.maintrotp.fr