

# Votre béton prêt à l'emploi en self-service

- 1 Positionnez votre véhicule ou remorque sous le distributeur
- 2 Choisissez la quantité et la recette de béton souhaitée
- 3 Imprimez votre coupon
- 4 Présentez votre coupon au lecteur de QR Code
- 5 Votre béton est prêt en moins de 3 minutes !



## Les recettes proposées

Recette	Granulométrie	Retardateur	Désignation	Utilisation
<b>Recette 1</b>	0-4		Mortier 0-4 dosé à 250 kg de ciment/m3	Chapes maigres, travaux de bordures de jardin, de pavage
<b>Recette 2</b>	0-4	X	Mortier 0-4 dosé à 250 kg de ciment/m3 + Retardateur	
<b>Recette 3</b>	0-4		Mortier 0-4 dosé à 300 kg de ciment/m3	Chapes maigres sur sol humide
<b>Recette 4</b>	0-4	X	Mortier 0-4 dosé à 300 kg de ciment/m3 + Retardateur	
<b>Recette 5</b>	0-10		Béton 0-10 dosé à 250 kg de ciment/m3	Longrines de séparation, bordures de trottoirs, fondation pour poteau de clôtures, de portails, de panneaux, lit de pose porteur, béton de protection pour tuyaux
<b>Recette 6</b>	0-10	X	Béton 0-10 dosé à 250 kg de ciment/m3 + Retardateur	
<b>Recette 7</b>	0-10		Béton 0-10 dosé à 300 kg de ciment/m3	Longrines de séparation, bordures de trottoirs, fondation pour poteau de clôtures, de portails, de panneaux, lit de pose porteur
<b>Recette 8</b>	0-10	X	Béton 0-10 dosé à 300 kg de ciment/m3 + Retardateur	
<b>Recette 9</b>	0-10		Béton 0-10 dosé à 350 kg de ciment/m3	Muret de jardin, lit de pose pour bloc marche, semelles filantes pour Mur L, gabions, etc...
<b>Recette 10</b>	0-10	X	Béton 0-10 dosé à 350 kg de ciment/m3 + Retardateur	



Poids du béton donné à titre indicatif	
Quantité	Poids
200 L	460 kg
250 L	575 kg
500 L	1150 kg
750 L	1725 kg
1000 L	2300 kg

- Conditions particulières : l'option retardateur permet une utilisation dans les 2 à 3 heures après sa production.
- Production possible à partir de 150 L.
- Le béton produit est destiné à des applications non constructives et ne fait référence à aucune norme.
- Votre véhicule doit être adapté à la charge que représente votre commande.
- En cas de forte chaleur prévoir de couvrir votre béton d'une bâche pendant le transport.
- Toute production supérieure à 500 L se fait en plusieurs gâchées.
- Un signal sonore indique la fin de de la production.

## GSB

5 RUE DU COQ - 27250 Neaufles-Auvergny

Tél. : 07 57 10 54 04 - Mail : g.selfbeton@gmail.com

 Selfbeton St Sulpice sur Risle

