


Votre béton prêt à l'emploi en self-service

- 1 Positionnez votre véhicule sous le distributeur suivant le marquage
- 2 Présentez votre coupon à une distance d'environ 10 à 20 cm sous le lecteur de QR Code
- 3 Une première alarme retentit au démarrage de la production
- 4 Attendre l'avertisseur de fin de production avant de retirer votre véhicule
- 5 Une production supérieure à 500 L se fait en plusieurs gâchées, ne jamais retirer votre véhicule avant la fin des différents cycles de production



Les recettes proposées :

Recette	Type	Retardateur	Désignation	Utilisation
Recette 1	Mortier		Mortier 0-20 dosé à 250 kg de ciment/m ³	Chapes maigres, travaux de bordures de jardin, de pavage
Recette 2	Mortier	X	Mortier 0-20 dosé à 250 kg de ciment/m ³ + Retardateur	
Recette 3	Mortier		Mortier 0-20 dosé à 300 kg de ciment/m ³	Chape pour travaux renforcés de pavage, dallage, bordures de jardin
Recette 4	Mortier	X	Mortier 0-20 dosé à 300 kg de ciment/m ³	
Recette 5	Mortier		Mortier 0-20 dosé à 350 kg de ciment/m ³	Chape pour travaux de dallage, pavage sur sol humide, carrossable
Recette 6	Mortier	X	Mortier 0-20 dosé à 350 kg de ciment/m ³ + Retardateur	
Recette 7	Béton		Béton 0-20 dosé à 250 kg de ciment/m ³	Béton pour maçonnerie courante, béton de remblais, de voirie, bordures
Recette 8	Béton	X	Béton 0-20 dosé à 250 kg de ciment/m ³ + Retardateur	
Recette 9	Béton		Béton 0-20 dosé à 300 kg de ciment/m ³	Longrines de séparation, bordures de trottoirs, fondation pour poteau de clôtures, de portails, de panneaux, lit de pose porteur, etc.
Recette 10	Béton	X	Béton 0-20 dosé à 300 kg de ciment/m ³ + Retardateur	
Recette 11	Béton		Béton 0-20 dosé à 350 kg de ciment/m ³	Muret de jardin, lit de pose pour bloc marche, semelles filantes pour mur L, gabions, etc.
Recette 12	Béton	X	Béton 0-20 dosé à 350 kg de ciment/m ³ + Retardateur	

KG Poids du béton donné à titre indicatif **KG**

Quantité	Poids
150 L	345 kg
250 L	575 kg
500 L	1150 kg
750 L	1725 kg
1000 L	2300 kg

- L'option retardateur permet une utilisation dans les 2 à 3 heures après sa production.
- Production possible : à partir de 150 L.
- Bien attendre le signal sonore de fin de production et que le tapis s'arrête avant d'ôter votre véhicule.

Pour toute production supérieure à 3 m³, merci de prévenir la personne d'astreinte par téléphone.

- Les produits fournis chargés dans votre moyen de transport sont votre propriété et sont sous votre responsabilité. Ils sont destinés à des applications non constructives et ne font référence à aucune norme.
- Votre véhicule doit être adapté à la charge que représente votre commande.
- En cas de forte chaleur prévoir de couvrir votre béton d'une bâche pendant le transport.
- Toute production supérieure à 500 L se fait en plusieurs gâchées. Un signal sonore indique la fin de production.

